

Product Beschrijving: Speciale muurverf met glasdeeltjes die een bijzonder decoratief effect geven. Gezandstraald met Suède effect en tegelijk fluweel zacht. Door de glasdeeltjes heeft het ook een isolerende werking (voor bv. kou brug).

14 Standaard kleuren :

Misverstand	Clovelly Quarry
Roast Potato	Mouldy Moss
Koring Kop	Kalk Dust
Jagter	Army Jeep
Ceder Bark	Soutie
Twisted Root	Rusty Old Tin
Kapok Root	Nightmare

Verpakking : 1L en 5L

Aanbevolen voor gebruik : Alleen binnen. Opbrengen op een gladde en droge ondergronden, op geverfde of niet geverfde ondergronden.

Opbreng – advies :

- Verf de wand met 1 laag Fine aggregate primer voorstrijk in de kleur van de gekozen Kalahari. Gebruik hiervoor een roller of blokkwast.
- Na droging van ongeveer 4 uur , kan de Kalahari opgebracht worden met een brede blokkwast. Gebruik een kleine kwast voor langs de kanten.
- Breng de verf op in consequente , kris-kras (30cm) beweging waarbij de verf stevig word verdeeld. Breng de eerste laag niet te dekkend op, de ondergrond mag nog doorschijnen.
- Werk vlot door zodat je altijd in een natte rand werkt.
- Na droging van ca. 6 uur nog een laag Kalahari verf op dezelfde wijze opbrengen.
- Maak de hele muur in één keer af.

Verbruik :

Fine aggregate primer : 7m²/Ltr

Kalahari : ± 20m²/5 Ltr per laag

Schoonmaken : Tribe Kalahari is op waterbasis, kwasten zijn met water schoon te maken.

Algemene informatie Tribe Kalahari :

- Ondergrond dient moet droog zijn met minder dan 10% vocht.
- Werk niet met temperaturen onder de 10°C of boven 25°C.
- Altijd goed het blik roeren voor gebruik.
- Dergelijke decoratieve verven worden in partijen gefabriceerd. Derhalve kan niet gegarandeerd worden dat de kleur van partij tot partij perfect zal aansluiten. Koop daarom voldoende voor het werk.
- Plak het werkgebied netjes af en verwijder tape direct na het werk.
- Maak de muur in één keer af zonder onderbreking en ga niet terug naar eenmaal voltooid werk.
- Werk met het opbrengen vlot door in een natte rand door.
- Neem de tijd om Tribe Kalahari op te brengen volgens hierboven beschreven aanwijzingen.
- Vraag uw leverancier om advies als iets niet duidelijk mocht zijn.
- Tribe Kalahari kan niet worden verdund
- Hou buiten bereik van Kinderen
- Ventileer tijdens het werk maar sluit alle ramen en deuren tijdens het drogen.
- Mogelijke oog contaminatie direct met water uitspoelen.
- VOS waarde valt binnen de EU normering : minder dan 30g/Ltr
- Verfresten en verf blikken afgeven op het gemeentelijke depot.
- Gezien het feit dat de leverancier niet verantwoordelijk is voor de uitvoering van het werk, kan zij geen garantie afgeven op het eindresultaat.

Technische informatie

- Viscositeit 120-125ku
- Soortelijk gewicht : 1g/ml
- PH waarde : 9-9,5
- Gewicht vaste stoffen : 47%
- Volume vaste stoffen : 47%
- Pigment volume concentratie : 60%
- Verbruik : 4m²/Ltr
- Dikte verf : 118 microns