

Productinformatie

CEMENTEX

OMSCHRIJVING	Cementex is een sterk zure reiniger op basis van anorganische zuren, oppervlakte-actieve stoffen en inhibitors.								
KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - Krachtige werking - Niet geschikt voor zuurgevoelige ondergronden - Verwijdert verkleuringen door ijzerroest - Goed met water afspoelbaar - Bevat geen schuurmiddelen - Tast glas niet aan 								
TOEPASSING	Cementex is geschikt om kalk- en cementresten te verwijderen van diverse ondergronden. Eveneens toepasbaar als "etsmiddel" voor gladde cementgebonden vloeren e.d. en als ontkalker van leidingen, ketels, e.d.								
GEBRUIKSAANWIJZING	<ul style="list-style-type: none"> - Verdun Cementex tot maximaal 1:10 met water. - Werk bij verticale vlakken van onder naar boven om lopers en strepen te voorkomen. - Breng het product aan met behulp van een spons of handhagedrukspuit en laat het maximaal 5 minuten inwerken. - Gebruik eventueel een autoborstel of witte pad ter ondersteuning. - Wanneer de rode kleur verandert in een geelwitte kleur alvorens het gewenste eindresultaat is bereikt, moet Cementex opnieuw worden aangebracht. - Spoel alles zeer goed af met water tot een neutrale ondergrond is bereikt. <p>Maak eerst een proefvlak</p>								
THEORETISCH RENDEMENT	5 – 10 m ² /l onverdund product Maximale verdunning 1 op 10, verbruik is sterk afhankelijk van mate van vervuiling en het gewenste resultaat.								
APPLICATIE CONDITIES)	<table> <tr> <td>Minimale omgevingstemperatuur</td> <td>: 5°C</td> </tr> <tr> <td>Maximale relatieve vochtigheid</td> <td>: 100%</td> </tr> <tr> <td>Minimale ondergrond temperatuur</td> <td>: 5°C</td> </tr> <tr> <td>Maximale ondergrond temperatuur</td> <td>: 35°C</td> </tr> </table>	Minimale omgevingstemperatuur	: 5°C	Maximale relatieve vochtigheid	: 100%	Minimale ondergrond temperatuur	: 5°C	Maximale ondergrond temperatuur	: 35°C
Minimale omgevingstemperatuur	: 5°C								
Maximale relatieve vochtigheid	: 100%								
Minimale ondergrond temperatuur	: 5°C								
Maximale ondergrond temperatuur	: 35°C								
REINIGING APPARATUUR	Direct na gebruik met schoon water								
DICHTHEID (SG)	Onverdund product ca. 1,10 kg / liter								
PH WAARDE	Onverdund product < 1								
VERPAKKING	10 liter can HDPE								

Productinformatie

CEMENTEX**HOUDBAARHEID**

Ten minste 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

RESTANTEN

Restanten van het product en lege verpakking afvoeren als chemisch afval, in overeenstemming met de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften.

ETIKETTERING**Gevarensymbool: C corrosief**

Bevat: Zoutzuur (<30%)

- R 34 Veroorzaakt brandwonden.
 R 37 Irriterend voor de ademhalingswegen.
 S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
 S 45 In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem/haar dit etiket tonen).

Zie voor verdere informatie het Veiligheidsinformatieblad op www.chemtec.nl

TRANSPORT GEGEVENS**Vervoer over land ARD/RID**

- ADR/GGVS/E-klasse : 8
 Verpakkingsgroep : III
 Kemler-getal : 66 c
 Etiket : 8
 UN-nummer : 1789
 Omschrijving : Bijtende vloeistof n.e.g.

UITGAVE

April 2013

Vervangt alle voorgaande documentatiebladen

Deze informatie is gebaseerd op zowel laboratorium- als praktijkervaring. Men dient zich strikt te houden aan hetgeen in de databladen staat omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.