

Product Beschrijving: Tribe Rodrigues is samengesteld met gerecycleerde verfresten. Deze “milieuvriendelijke” muurverf heeft een stoere uitstraling. Deze verf is een zogenaamde “multi-color verf” . .

14 Standaard kleuren :

Old Copper	Tameltje
Red Shale	Lang Tand
Maluti Grey	Mokopane Bark
Temple Gold	Birds Egg
Foefie Slide	60 Grit
Spook en Dissel	Mud Pie
Sieved Stone	Tar Road

Verpakking : 1L en 5L

Aanbevolen voor gebruik : Binnen - buiten.

Opbreng – advies :

- Ondergrond moet droog zijn.
- Breng met een vachtroller één laag Ultra fine aggregate primer aan in de gekozen kleur van Rodrigues. (zie Ti-blad)
- Breng Rodrigues verf op met een grote blokkwast (4 x 14 of 5 x 15)
- Dun opbrengen door middel van een lichte en korte kriskras beweging naar buiten uitvegen of verticaal (van boven naar beneden). Verbruik ca. 6 m²/Ltr. Droogtijd minimaal 6 uur.
- Werk vlot door zodat je altijd in een natte rand werkt.
- Breng de 2^{de} laag Rodrigues op dezelfde manier op als de 1^{ste}

Verbruik : 6 m² /Ltr per laag

Algemene informatie Tribe Rodrigues :

- Ondergrond moet droog zijn met minder dan 10% vocht.

-
- Werk niet met temperaturen onder de 10°C of boven 25°C.
 - Altijd goed het blik roeren voor gebruik.
 - Dergelijke decoratieve verven worden in partijen gefabriceerd. Derhalve kan niet gegarandeerd worden dat de kleur van partij tot partij perfect zal aansluiten. Koop daarom voldoende voor het werk.
 - Gebruik alleen schoon gereedschap, ook tijdens het werk
 - Plak het werkgebied netjes af en verwijder tape direct na het werk.
 - Maak de muur in één keer af zonder onderbreking en ga niet terug naar eenmaal voltooid werk.
 - Werk met het opbrengen vlot aan een natte rand door.
 - Neem de tijd om Tribe Rodrigues op te brengen volgens hierboven beschreven aanwijzingen.
 - Vraag uw leverancier om advies als iets niet duidelijk mocht zijn.
 - Tribe Rodrigues kan niet worden verdund
 - Hou buiten bereik van Kinderen
 - Ventileer tijdens het werk maar sluit alle ramen en deuren tijdens het drogen.
 - Mogelijke oog contaminatie direct met water uitspoelen.
 - VOS waarde valt binnen de EU normering : minder dan 30g/Ltr
 - Verfresten en verf blikken afgeven op het gemeentelijke depot.
 - Gezien het feit dat de leverancier niet verantwoordelijk is voor de uitvoering van het werk, kan zij geen garantie afgeven op het eindresultaat.

Technische informatie

- Soortelijk gewicht : 1,15g/ml
- Verbruik : 6 m²/Ltr
- Droge verfdikte : 105 micron
- Oppervlakte droog : < 1 uur
- Volledig droog : < 4 uur
- Overschilderbaar : > 6 uur
- Vluchtige oplosbare stoffen : < 30g/Ltr
- Schoonmaken met : Water