



NIVEAU



PROFESSIONELE VERF

Technisch Informatieblad - Stone and Brick Protector – Steen en Baksteenverniss

Beschrijving

De **Polyvine Stone and Brick Protector – Steen en Baksteenverniss** is een hoogwaardig, water- gedragen impregneermiddel en vochtwerende bescherm laag voor metselwerk. Dringt diep door in poreuze ondergronden en vormt een barrière tegen water, vocht, vet, olie, zuren, logen en zouten. Remt de groei van schimmel, algen en zoutvorming op natuurlijke steenachtige ondergronden.

Niet op basis van siliconen, dus ongevoelig voor Uv-straling – het product wordt onderdeel van de ondergrond en gaat net zo lang mee. Heldere, dunne vloeistof op basis van Nano deeltjes in waterdispersie.

Toepassing

Binnen en buiten op steen, pleisterwerk, baksteen, leisteen, flagstones, schouwen, natuurstenen muren, zandsteen, raamdorpels.

Afwerking

Extra mat – volledig mat en onzichtbaar, behoudt het natuurlijke uiterlijk van het oppervlak.

Unieke eigenschappen

- Eén laag is voldoende
- Water- en vuilafstotend
- Geen siliconen
- Microporeus – laat het oppervlak ademen
- Remt schimmel- en algengroei
- Voor binnen en buiten
- Sneldrogend
- Minder dan 1g/L VOC

Oppervlaktevoorbereiding

Alle oppervlakken moeten poreus, schoon en vrij van stof, vuil, olie/harsen en verontreinigingen zijn.

Aanbrengen

Goed mengen (blik meerdere keren omdraaien) – niet schudden. Royaal aanbrengen met een synthetische Polyvine-kwast, conventionele of HVLP-spray of glansroller. **Let op bij gebruik van roller:** niet drukken om luchtballen te voorkomen.

Productinformatie juli 2025



NIVEAU



PROFESSIONELE VERF

Niet verdunnen. Eén laag is meestal voldoende. Masker kwetsbare materialen zoals glas, lood of aluminium – bij contact meteen met water afspoelen.

Let op

Altijd eerst testen op een proefvlak. Niet aanbrengen bij hoge temperaturen, in direct zonlicht of bij regenachtig weer.

Verbruik

15–20 m² per liter, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.

Aantal lagen

Eén laag.

Droogtijd en uitharding

- Droogtijd: 15 minuten tot 1 uur
- Uithardingstijd: 24 uur
- Overschilderen: niet nodig

Verpakking

1L, 4L.

Opslag

Beschermen tegen extreme temperaturen. Koel, droog en uit direct zonlicht bewaren in gesloten verpakking. Lange houdbaarheid bij juiste opslag.

Gezondheid, veiligheid en milieu

Niet gevaarlijk. Buiten bereik van kinderen houden. Bij contact met ogen: spoelen met warm water. Bij inslikken: medisch advies inwinnen en verpakking tonen. Niet in de afvoer of waterlopen lozen.

Reiniging

Apparatuur reinigen met water en zeep vóór droging. Overtollig product verwijderen met een vochtige doek.

Productinformatie juli 2025



NIVEAU



PROFESSIONELE VERF

Verwijderen

Afvoeren via erkende afvalverwerker. Niet lozen in riool of oppervlaktewater.

Opmerking

Deze informatie is opgesteld naar beste weten. De gebruiker is verantwoordelijk voor correcte toepassing. Altijd testen op een proefvlak en instructies op verpakking en veiligheidsblad volgen.

VOC-gehalte: 0,004 g/L (EU-grens n.v.t., cat. A/c, 2010).



Productinformatie juli 2025