



GEBRUIKSAANWIJZING

NIVEAU Behanglijm is geschikt voor het verlijmen van gelijnde en ongevoerde glasvezeltextielen en voor zwaar textiel- en vinylbehang.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Componenten:	Polyvinylacetaatethyleendisversie
pH-waarde:	ca. 9
Dichtheid:	ca. 1,03 g/cm ³
Verbruik:	200-300 g/m ²

ONDERGRONDVOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, stevig, stof- en vetvrij zijn. Verwijder oud, loszittend behang en verflagen met een behangverwijderaar. Vul scheuren en gaten op met een geschikt vulmiddel. Behandel sterk zuigende, schuurbare of krijtende oppervlakken voor met een oplosmiddelvrije primer.

TOEPASSING

Breng NIVEAU Behanglijm met een rol of kwast in behangbaanbreedtes aan op de ondergrond.
Leg het gesneden glasvezelweefsel in het vochtige lijmbed en druk het weefsel gelijkmatig aan.
Schilder niet over het weefsel voordat de lijm volledig is opgedroogd.
Houd de lijmvoorschriften van de textielabrikant in acht.
Verwijder eventuele lijmresten direct met een vochtige doek.
Reinig gereedschap direct na gebruik met water.
Niet gebruiken bij een ondergrond- en/of kamertemperatuur lager dan +5° Celsius.

BEWARING

Bewaren op een koele plaats! Verpakkingen goed gesloten houden! De lijm is vorstbestendig. Indien bevroren, ontdooien bij kamertemperatuur en roeren voor gebruik.

BESCHIKBARE FORMATEN

3 kg PE-bus 001702001
5 kg PE-bus 001703001
10 kg PE-bus 001704001
18 kg PE-bus 001705001

Patent Niveau B.V.

Haarbos 1
3953 HA Maarsbergen
Nederland
T 0343 – 70 37 57
info@niveau-vbs.nl
<https://www.verfvanniveau.nl/>