

## Roest Activator

---

- Omschrijving** : activeert de Roest Basisverf waardoor echt roest ontstaat.
- Bijzondere eigenschappen** : de roest zal langzaam beginnen te vormen en na ca. 10 uur is het volledige eindresultaat zichtbaar .
- Toepassing** : op wanden of voorwerpen welke met Roest Basis behandeld zijn.
- 

**Basisgegevens** : **bepaald bij 20°C en 60% RV**

- Kleur** : vloeistof met een blauw/groene kleur
- Droogtijd** : stofdroog na ca. 0,5 - 1 uur,  
overschilderbaar na ca. 8 uur  
e.e.a. afhankelijk van de ondergrond en aangebrachte laagdikte
- 

## Applicatiegegevens

- Verwerking** : met (platte) kwast, roller en (kunststof) spray. De applicatiemethode is zeer bepalend voor het eindresultaat. Niet verwerken beneden 5°C.
- Theoretisch rendement** : ca. 10 – 20 m<sup>2</sup>/ltr, sterk afhankelijk van de applicatiemethode en het gewenste eindresultaat
- Reiniging gereedschap** : water
- 

## Overige gegevens

- Stabiliteit/opslag** : in onaangebroken originele verpakking min. 2 jaar houdbaar  
Koel, droog en vorstvrij opslaan.
- Verpakking** : in kunststof flessen van 0,25 ltr. - 1 ltr.
- 

## Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.  
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

- ARBO categorie** : A - bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de ARBO.
- Europese verfrichtlijn 2004/42/EG A bijl. II** : subcat. I. coatings met decoratief effect.  
Type WG. Max. 200 gram VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010)
- 

## Roest Activator

---

