

**PROCHEMKO**



## UNIVERSOL® CONCENTRAAT

# Reinigt en ontvet schilderwerk en meer

- Anti-statisch
- Niet nawassen
- Biologisch afbreekbaar
- Laag schuimend

[WWW.PROCHEMKO.EU](http://WWW.PROCHEMKO.EU)

# UNIVERSOL® CONCENTRAAT

## OMSCHRIJVING

Voor het reinigen, ontvetten en anti-statisch maken van te verven oppervlakken.  
Ook zeer geschikt als universele reiniger voor het reinigen van lamellen, ramen, vloeren, deuren, tapijten, gasfornuizen, kozijnen etc.  
Verwijdert ook nicotine-aanslag.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Universol is zeer geschikt voor het ontvetten en antistatisch maken van ondergronden voor schilderwerk.  
Door de goede eigenschappen van dit product hoeft men de ondergrond niet meer na te wassen, waardoor direct met schilderwerk begonnen kan worden.  
In aangepaste verdunningsgraad geschikt voor het reinigen van vloeren, ramen, motoren en huishoudelijke apparatuur etc.

## THEORETISCH VERBRUIK

10 – 100 m<sup>2</sup>/liter

## PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van de verdunningsgraad, de ondergrond en de vervuiling.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Verdun Universol met water tot maximaal 1:100, afhankelijk van de toepassing.  
Breng het product aan met behulp van een spons, doek of borstel.  
Bij sterke vervuiling concentratie aanpassen en/of behandeling herhalen.  
Voor navullen van de sprayer flacon het Universol concentraat verdunnen in de mengverhouding van 150 ml Universol concentraat en 500 ml schoon water.  
De flacon eerst met het water vullen tot het gewenste niveau, dan pas de **Universol concentraat** toevoegen.

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

In bijna alle omstandigheden inzetbaar, niet toepassen bij directe zon en onder vorst omstandigheden.

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met water

## PH

11.2700

## HOUDBAARHEID

12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

**Uitgiftedatum:** 25/08/2020

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)